

Deviaties 04/2020

Hierbij een overzicht van de deviaties van **20 januari** tot **26 januari**. Tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
20/01/2020	MON	19/19	25/25R	0000-0458	Meteorologische condities op de luchthaven.
			25/25R	0458-0600	Procedure verminderde zichtbaarheid van toepassing.
		25/19,25R	25/25R	2300-2400	Procedure verminderde zichtbaarheid van toepassing.
21/01/2020	TUE	25/19,25R	25/25R	0000-0600	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/25R	25R/25R	0745-0802	Onbeschikbaarheid baan 25L ; NOTAM A0145/20.
			25L/	0857-0915	Onbeschikbaarheid baan 25R ; NOTAM A0147/20.
			25L/	1930-1957	Baan 25R onbeschikbaar.
			25R/25R	2018-2045	Baan 25L onbeschikbaar.
		25/19,25R	25/25R	2300-2400	Procedure verminderde zichtbaarheid van toepassing.
22/01/2020	WED	25/19,25R	25/25R	0000-0600	Meteorologische condities op de luchthaven.
			25/25R	2300-2400	Wolkendek op 200 voet, zichtbaarheid 800m. Vooruitzicht op wolkendek op 100 voet en toepassing procedure verminderde zichtbaarheid.
23/01/2020	THU	25/19,25R	25/25R	0000-0600	Wolkendek op 100 à 200 meter, zichtbaarheid 1.000 meter. Vooruitzicht wolkendek op 100 meter en zichtbaarheid 500 meter.
		25/25R	01/07R	0950-2044	Meteorologische condities op en rond de luchthaven; 090° 4 kts rukwind 8 kts (baan 01 is uitgerust met instrumentlandingshulpmiddelen (ILS), terwijl 07R/L niet uitgerust met een dergelijk navigatiehulpmiddel).

		25/19,25R	25/25R	2300-2400	Zichtbaarheid 900 meter, vooruitzicht op tijdelijk zichtbaarheid 500 m en mist.
24/01/2020	FRI	25/19,25R	25/25R	0000-0135	Suite.
			25L/19	0400-0416	Baan 25R onbeschikbaar.
			25L/19	0500-0503	Baan 25R onbeschikbaar.
25/01/2020	SAT	25R/25R	25L/25L	0507-0522	Baan 25R onbeschikbaar.
		25/19,25R	25/25R	1600-2300	Zichtbaarheid 1.800 meter en wolkendek op 250 voet.
		25L/25L	25/25R	2300-2400	Toepassing procedure verminderde zichtbaarheid. Zichtbaarheid 300 meter en wolkendek op 100 voet.
26/01/2020	SUN	25L/25L	25/25R	0000-0331	Vervolg.
		25/19,25R	25/25R	1035-1145	Capaciteit overschrijdt wat PRS kan bieden.

**Renseignements fournis à titre indicatif
sans aucune reconnaissance préjudiciable**

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National

**Deze inlichtingen worden u
verstrekkt onder alle voorbehoud**

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de luchthaven Brussel-Nationaal

